

TC53e/TC53e-RFID/TC58e Mobil Bilgisayarlar

Daha hızlı. Daha akıllı. Daha dayanıklı. Daha sürdürülebilir. Daha güvenli.
Ve gelişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayan özellikler.

En çok satan TC5 Serisinin son üyesi TC53e, TC53e-RFID ve TC58e ile tanışın. Bu cihazlar, günümüzün ön saflarda çalışanlarının sürekli gelişen mobil çalışma ihtiyaçlarını karşılamak için TC53 ve TC58'in özelliklerini geliştiriyor. Qualcomm'un en yeni işlemcisi ve Secure Element desteği gücü ve güvenliği artırıyor. Wi-Fi 6E ve ikinci nesil 5G desteği, en yüksek kablosuz hızları sağlayarak bağlantı güvenilirliğini ve uygulama performansını artırır. Kısa menzilli UHF RFID, yeni kullanım alanları dünyasının kapılarını açıyor. Yüzde 25 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilen bu cihaz, şimdiye kadarki en sürdürülebilir TC5 Serisi cihazdır. TC53e/TC53e-RFID/TC58e - çalışanlarınızın işlerini daha iyi yapmaları için gereken her şey.



Geleceğe hazır bir platform

Geliştirilmiş Dayanıklılık

Bu toz geçirmez, su geçirmez, düşmeye ve yuvarlanmaya dayanıklı cihazlar, maksimum personel verimliliği ve yatırım getirisi sağlamak için çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu güvenilir performansı sunar.

Kristal Netliğinde Ses

Çalışanlar, üç entegre mikrofon, iki hoparlör, kablosuz ve kablolu kulaklık desteği ve üstün anlaşılabilirlik için yapay zeka sinir ağı tabanlı gürültü giderme gibi kapsamlı ses özellikleriyle her aramada her kelimeyi kolayca duyabilir.

Şimdiye Kadarki En Güvenli TC5 Serisi Cihaz

Secure Element, fiziksel donanım saldırılarını ve hassas verilere yetkisiz erişimi önleyen özel bir çip aracılığıyla bir mobil cihazda en iyi fiziksel güvenliği sağlar.

Daha Fazla İşlemci Gücü

Yeni Qualcomm® işlemci, önceki nesil işlemciye göre neredeyse iki kat daha fazla güç sağlarken¹ daha az güç tüketir.

Daha İyi Çoklu Görev

8 GB'a kadar RAM ve 128 GB Flaş, ayrıca 2 TB'a kadar yerleşik depolama desteği, neredeyse her uygulamayı destekleyecek belleği sağlar.

En Yeni Kablosuz İletişimler

2. nesil 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 ile en yeni, en hızlı ve en güvenilir kablosuz iletişimi sunan bir cihaza yatırım yaparsınız.

Daha Büyük, Daha Yüksek Çözünürlüklü Ekran¹

6 inç FHD+ parlak uçtan uca ekran daha zengin bir görüntüleme deneyimi sağlar ve iç ve dış mekanlarda kolayca görülebilir. Ve dokunmatik ekran ıslakken ve eldivenlerle çalışır.



TC53e, TC53e-RFID ve TC58e ile çalışanlarınıza verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları gücü verin.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/tc53e-tc58e-tc53e-rfid

Geniřletilmiř Android Desteęi

Android™'in gelecek sűrűmleri iin destek sayesinde, bugűn satın aldığınız cihazın gelecekte de Android'in yeni özelliklerini destekleyeceğini bilmenin huzurunu yaşırsınız.

Zebra'nın En Sűrdűrűlebilir El Tipi TC5 Serisi Cihazı

TC53e, TC53e-RFID ve TC58e mobil bilgisayarlar sadece iř iin deęil, evre iin de iyidir. Bu cihazlar %25 tűketicisi sonrası geri dűnűřtűrűlműř plastiklerle ve cıva ve PFO/PFOA'lar gibi birok nemli evresel toksin iermeden tasarlanmıř ve űretilmiřtir. Gű tűketimi azaltılmıřtır ve pil teknolojisi evrecidir - piller ıkarılabilir ve geri dűnűřtűrűlebilir. Pil istatistikleri, pillerin ne zaman tam řarj tutacak kadar saęlıklı olmadığına dair bilgi saęlayarak, mobil cihazın alıřmama sűresini riske atmadan pilleri daha uzun sűre kullanmanızı saęlar. Ambalajların %98'i biyolojik olarak paralanabilir ve geri dűnűřtűrűlműř malzemeler kullanılır. Ve bu cihazlar iř istasyonu, PBX ahizesi ve iki ynlű telsiz olarak da iřlev grűr, bylece plastik ve elektronik tűketiminizle birlikte ihtiyaınız olan cihaz sayısını azaltır.

Identity Guardian ile Paylařılan Cihazlara Saniyelik Eriřim

alıřanlar yaka kartlarındaki barkodu okutabilir ve cihazın kilidini aıp tűm doęru uygulama ve izinleri saęlamak iin cihaza bakabilirler. Artık alıřanların oturma ama kimlik bilgilerini sakladığı paylařılan PIN'ler veya yetkisiz kullanıcılara aęınıza ve verilerinize eriřim saęlayabilecek tehlikeye atılmıř kimlik bilgileri hakkında endiřelenmenize gerek kalmaz.

Benzersiz Pil Teknolojisi

Standart, BLE ve kablosuz řarjlı 4680 mAh piller ve geniřletilmiř 7000 mAh pil olmak űzere drt pil seeneęiyle tam vardiya gűcű elde edin. Ve bu PowerPrecision+ piller, artık tam řarj tutamayan pilleri ve daha fazlasını tanımlamak iin zeka saęlayarak pil ynetimini basitleřtirir.

Azaltılmıř Toplam Sahip Olma Maliyeti

Bu cihazlar drt yıl sűreyle satıřa sunulmakta ve drt yıl daha destek saęlanmaktadır; bylece bugűn satın aldığınız cihazların gelecekte de mobil alıřma ihtiyalarınıza hizmet edebileceęi konusunda iin rahat olur.

Daha fazla veri yakalama seeneęi ile daha fazlasını yapın

Esnek Tarama Seenekleri

Farklı kullanım durumlarında farklı barkod okuyucular gerekir. İ mekanlarda yűksek hacimli barkod, fotoęraf ve belge yakalamak iin SE4720'yi sein. İ ve dıř mekanlarda - parlak gűneř iřięinde bile - barkod, fotoęraf ve belge yakalamak iin SE4770'i sein. Esnek bir tarama menziline mi ihtiyaınız var? Intellifocus™ teknolojisine sahip SE55 ile barkodları 40 ft./12,2 m'den daha uzak mesafeden yakalayın; bylece maęazanın nűndeki ve depo rafının űstűndeki űrűnleri taramak kolaylařır. Ve tűm seenekler, řartlar ne olursa olsun hemen her barkodu ilk seferde anında yakalamayı saęlar.

Entegre UHF RFID'nin gűcű (yalnızca TC53e-RFID)

Entegre RFID, doęru kısa okuma menziliyle (4,0 fit - 1,2 m) bir olasılıklar dűnyasının kapılarını aar. Maęaza personeli bir űrűnű kolayca bulabilir, sepetteki tűm űrűnlerin satın alındığından emin olmak iin saniyeler iinde kontrol edebilir, POS'ta sepetteki tűm űrűnleri aynı anda okuyabilir, gelen sevkiyatları anında mutabık kılabilir ve iadelerdeki mevcut etiketleri yeniden programlayabilir ve her sipariřin eksiksiz olduęundan emin olabilir. Konserlerde ve spor etkinliklerinde biletleri anında doęruların. Havaalanındaki bagaj grevlileri de bagaj arabasındaki antaları hızlıca tanımlayabilir.

Daha Yűksek zűnűrlűklű n ve Arka Kameralar ile Daha Fazla Detay Alın

16 MP renkli arka kamera zengin ayrıntılara sahip fotoęraflar eker - hasarlı űrűnleri belgelemek ve teslimat kanıtı iin idealdir. 8 MP n kamera, iři bitirmek iin ihtiya duyulan yerinde iřbirlięi iin grűntűlű aramalara imkan saęlar.

Cihazlarınızla daha fazlasını yapmak iin bir zűmler dűnyası

Kayıp Cihazların Yerini Tespit Etme

BLE pili, Cihaz Takipisi ile birlikte alıřarak kayıp veya yanlıř yerleřtirilmiř cihazların yerinin hızlı ve kolayca tespit edilmesini saęlar - cihaz ister aık ister pil bittięi iin kapalı olsun.

Mobility DNA ile Yeni Yetenekler Ekleyin

Birok maliyetsiz ara ieren kapsamlı bir uygulama koleksiyonu olan Mobility DNA ile Zebra mobil cihazlarına sahip olmayı her ynűyle basitleřtirin. IT personeli iin cihaz ynetimini kolaylařtırın. Zebra cihazlarının kullanımını daha da kolaylařtırarak alıřanlara űretkenlięi ve iř akıřı verimlilięini artıran zaman kazandıran zellikler sunun. Ve Zebra DNA Cloud, tűm Mobility DNA aralarınızın kurulumunu ve ynetimini kolaylařtırır.

Zebra'nın Kanıtlanmıř zűmleri ile Yeni İřlevsellik Ekleyin

Zebra Pay ile rekor sűrede mobil demeyi etkinleřtirin - tűm sertifikalar dahildir. Workstation Connect ve Connect Cradle ile bu cihazları mobil odaklı bir iř istasyonuna veya eksiksiz bir POS'a dűnűřtűrűn. Workcloud Communications ile TC53e/TC53e-RFID/TC58e'yi Wi-Fi ve hűcresel aęlar űzerinden alıřan iki ynlű bir telsiz ve en karmařık telefon zelliklerini bile alıřtırmayı kolaylařtıran zel bir arayűze sahip bir PBX el cihazına dűnűřtűrebilirsiniz.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	6,48 inç U x 3,04 inç G x 0,66 inç Y 164,8 mm U x 77,35 mm G x 16,75 mm Y
Ağırlık	Standart pil ile 9,9 oz./282 g
Ekran	6 in. Tam Yüksek Çözünürlük+; 1080x 2160; LED arka ışık; 600 NITS; dokunmatik panele optik olarak bağlanmış
Görüntüleme Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Çıplak veya eldivenle parmak ucu girişini veya iletken ekran kalemi (ayrı satılır) destekleyen, Corning Gorilla Glass, su damlacıklarını geçirmeyen, parmak izi bırakmayan ve lekelenmeyi önleyen kaplama
Arka ışık	LED
Güç	Şarj Edilebilir Li-Ion, gerçek zamanlı pil ölçümleri için PowerPrecision+; Standart kapasite: 4680 mAh (18,01 Watt saat); Ekstra güçlü kapasite: 7000 mAh (26,95 Watt saat); BLE pil: 4680 mAh; Qi uyumlu Kablosuz şarj pili: 4680 mAh; hızlı şarj; Çalışırken Değiştirilebilir pil modu
Genişleme Yuvası	Kullanıcı tarafından erişilebilir microSD kart, 2 TB'a kadar destekler
SIM	Yalnızca TC58e: 1 nano SIM; 1 eSIM
Ağ Bağlantıları	WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (Arka I/O - Yalnızca Ana Bilgisayar), USB 3.1 süper hızlı (Alt Tip C) - Süper Hızlı (Ana Bilgisayar ve İstemci); yalnızca TC58e: WWAN 5G
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; dokunsal geribildirim
Tuş Takımı	Ekran üstü tuş takımı ve enterprise tuş takımı
Ses ve Ses Dosyası	Gürültü engelleme özelliği üç mikrofon; titreşimli uyarı; ses yüksekliği için çift hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; yüksek kaliteli hoparlörlü telefon; PTT kulaklık (Zebra USB-C) desteği; hücresel devre anahtarı sesi; HD ses; Süper geniş bant (SWB); Geniş bant ve Tam bant (FB) ses
Düğmeler	Maksimum esneklik sunan programlanabilir düğmeler: çift özel okma düğmesi, özel bas-konuş düğmesi, ses yükseltme/kısma düğmeleri ve Back I/O aracılığıyla tetik kolunda tetik düğmesi.
Arayüz Bağlantı Noktaları	USB 2.0 (Arka G/Ç - Yalnızca Ana Bilgisayar), USB 3.1 süper hızlı (Alt Type-C) - Süper Hızlı (Ana Bilgisayar ve İstemci)

Performans Özellikleri

CPU	Qualcomm 4490 Kryo octa-core, 2.4 GHz
İşletim Sistemi	Android 17'ya yükseltilebilir
Bellek	6GB RAM/64GB UFS Flaş; 8GB RAM/64GB UFS Flaş; 8GB RAM/128GB UFS Flaş
Güvenlik	FIPS 140-2 Onaylı (ISO 19790) ve Common Criteria sertifikalı (ISO 15408); Güvenli Önyükleme ve Doğrulanmış Önyüklemeyi destekler

Kablosuz LAN

Kablosuz	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi sertifikalı; Wi-Fi™ 6E Sertifikalı; Dual Band Eşzamanlı; IPv4, IPv6
Veri Hızları	5GHz: 802.11a/n/ac/ax-20/40/80/160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar; 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax-20MHz - 286,8 Mbps'ye kadar 6GHz: 802.11ax - 20/40/80/160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar
Hızlı Dolaşım (Fast Roam)	PMKID ön bellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13: (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Kanal 36-165: (5180-5825 MHz): 36,40, 44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124, 128, 132,136,140,144,149,153,157,161,165; Kanal 1-233: (5925-7125 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20/40/80/160 MHz; NOT: Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir.
Güvenlik ve Şifreleme	WEP (40 veya 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD); Yalnızca WWAN cihazı — EAP-SIM, EAP-AKA; WPA3 Kurumsal 192 bit modu (GCMP256) — EAP-TLS; Gelişmiş Açık (OWE)
Sertifikalar	Wi-Fi Alliance Sertifikaları: Wi-Fi ONAYLI; Wi-Fi ONAYLI ac; Wi-Fi ONAYLI 6; Wi-Fi ONAYLI 6E; Wi-Fi Gelişmiş Açık; WPA2-Kişisel; WPA2-Enterprise; WPA3-Kişisel; WPA3-Enterprise (192 bit modu içerir); Korumalı Yönetim Çerçevesi; Wi-Fi Çevik Çoklu Bant; WMM; WMM-Güç Tasarrufu; WMM-Kabul Kontrolü; Ses-İşletme; Wi-Fi Direct; QoS Yönetimi; OCE

Kablosuz WAN, Veri ve Ses İletişimi (TC58e Modeli)

GPS	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Çift Bantlı GNSS - eş zamanlı L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; IZAT™ XTRA'yı destekler
Multimedya	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS; TSPEC
Telsiz Frekans Bandı	Kuzey Amerika: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; Diğer Bölgeler: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; Çin/Japonya: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5 Özel ağı destekler (LTE/5G)

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende Personeli

- Fiyat/envanter kontrolleri
- Sipariş karşılama (BOPIS/BOPAC)
- Ürün bulucu
- Kuyrukları azaltma/Mobil Satış Noktası
- Rehberli satış
- Görev yönetimi
- Mağaza önu yenileme
- Fiyat yönetimi
- Envanter/döngü sayımı

Perakende Yöneticileri

- İşgücü yönetimi
- Planogram yönetimi
- Promosyon uygunluk
- Ürün çözümü
- Mağaza Arkası Yönetim

Saha Hizmetleri Teknisyenleri

- Varlık yönetimi
- Parça envanteri
- Faturalandırma/Mobil Satış Noktası
- Takvimlendirme

Posta Taşıyıcıları/Kurye Şoförleri

- Teslim/durum belgesi
- Varlık yönetimi
- Faturalandırma/Mobil Satış Noktası
- Konumlandırma hizmetleri

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Muhafaza	IP68 ve pille IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	Koruyucu kapak olmadan oda sıcaklığında 1000 kez 1,6 ft./0,5 m yuvarlanma, IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar; koruyucu kapak ile oda sıcaklığında 1000 3,2 ft./1 m yuvarlanma, IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar
Düşme Dayanıklılık Özellikleri	MIL-STD-810H'ye göre aşar: Kapakla birlikte betona 8 ft./2,4 m; beton üzerinde fayansa 6 ft./1,8 m tek başına terminal; Enterprise Kurumsal düşme standardı: MIL-STD-810H'yi aşan sıcaklıkta kapakla birlikte betona 6 ft./1,8 m; MIL-STD-810H'yi aşan sıcaklıkta beton üzerinde fayansa 5 ft./1,5 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/- 15kV hava deşarjı, +/- 8kV doğrudan deşarj, +/- 8kV dolaylı deşarj

Genel Sertifikalar

FIPS 140-2 ISO 19790; Common Criteria; NFC Forum Sertifikasyonu; Android Enterprise Recommended (AER)

İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)

Işık sensörü, manyetometre, hareket sensörü, basınç sensörü (yalnızca TC58e), yakınlık sensörü ve jiro

Veri Yakalama

Barkod Okutma	IntelliFocus™ teknolojisine sahip SE55 1B/2B Gelişmiş Aralık Tarama Motoru; SE4720 1B/2B Tarama Motoru; SE4770 1 ve 2 Boyutlu tarama motoru (yalnızca TC58e)
Kamera	Ön-8 MP; Arka-16 MP otomatik odaklama; flaş LED'i dengeli beyaz ışık üretir; Torch modu + HDR (standart) destekler
NFC	ISO 14443 Tip A ve B; MIFARE, FeliCa ve ISO 15693 kartları; Host üzerinden Kart Emülasyonu; Temassız ödeme desteği, Google Smart Tap hazır, CPoC Uyumlu
Entegre RFID	Kısa menzilli entegre UHF RFID; 4 ft./1,2 m menzil; saniyede 20 etiket okur; AB 865-868MHz ve ABD 902-928Mhz (yalnızca TC53e-RFID)

Kablosuz PAN

Bluetooth	Sınıf 1 ve Sınıf 2, Bluetooth v5.3; BLE pili içinde işaretleme için ikincil Bluetooth Düşük Enerji (BLE)
-----------	--

Çevre Mevzuatına Uygunluk

RoHS Yönergesi 2011/65/EU; RoHS Değişikliği (AB) 2015/863; (EN IEC 63000:2018 Standardı); Ürün ve malzeme uyumluluğunun tam listesi için: www.zebra.com/environment

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, TC53e, TC53e-RFID ve TC58e, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için: www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Essential ve Select destek hizmetleri; Zebra Visibility Services — VisibilityIQ™ Foresight; Zebra hizmetleri hakkında bilgi için: www.zebra.com/services

Dipnotlar

1. Önceki nesil TC5 Serisi cihazlarla karşılaştırıldığında: TC51/TC56; TC52/TC57; TC52x/TC57x/TC52ax; Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Mobility DNA

Mobility DNA hakkında daha fazla bilgi için: www.zebra.com/mobilitydna Mobilite DNA özellikleri modele göre değişir; bir destek sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için bu adresi ziyaret edin: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com